



AQUARIUS

PRODUCTOMSCHRIJVING

Multifunctioneel stof- en waterdicht LED armatuur, geschikt voor vochtige binnen- en overdekte buitenruimten. (-20°C tot +35°C). De behuizing en de opalen afschermkap zijn gemaakt van UV bestendig polycarbonaat. De kap wordt bevestigd met RVS clips. De AQUARIUS wordt standaard geleverd met 2,5mm² doorvoerbedrading en is voorzien van 2 M20 wartels. Middels een switch op de driver is de kleurtemperatuur instelbaar in 3000K, 4000K en 6000K. Tevens kan de lumenoutput aangepast worden middels dipswitches.


OPTIES

- » DALI
- » NOOD
- » DALI + NOOD



Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/Watt	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
AQUARIUS 600 6-19W 830/840/860 IP66	3450000	960-3040 lm	160	600 mm	80 mm	72 mm
AQUARIUS 1200 12-38W 830/840/860 IP66	3450010	1920-6080 lm	160	1200 mm	80 mm	72 mm
AQUARIUS 1500 19-56W 830/840/860 IP66	3450020	3040-8960 lm	160	1500 mm	80 mm	72 mm

DETAILS



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	220-240V~
LED driver	Geïntegreerde LED driver
Powerfactor	> 0.97
CRI	> 80
MacAdam	< 3
Levensduur	50.000 uur L80B50

TOEPASSINGEN



Magazijnen



Parkeergarages



Overdekte
fietsenstalling



Werkplaatsen



Fabrieken