

DL115 LED

PRODUCTOMSCHRIJVING

Deze LED downlighter met geïntegreerde bewegingssensor (PIR) is geschikt voor inbouw (-10°C – +45°C). De behuizing bestaat uit kunststof, voorzien van een poedercoating RAL 9016. De LED downlighter is spatwaterdicht (IP54) aan de voorzijde, voorzien van SMD LED's, heeft een stralingshoek van 90° en wordt standaard geleverd met 2m voorgesneden snoer met stekker.





OPTIES

» GST



Type	Art.nr.	Lumenoutput	Lumen/watt	Diameter (D)	Zaagmaat	Hoogte (H)
DL115 LED 8W-830 PIR sensor IP54 (30 sec.) sn/st	3219880	630 lm	79	115 mm	95 mm	70 mm
DL115 LED 8W-830/840/857 PIR sensor IP54 (5 min.) sn/st	3219900	630-730 lm	79-91	115 mm	95 mm	70 mm

MAATSCHETSEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	200-240V
LED driver	Geïntegreerde LED driver incl. 2m snoer + stekker 2x 0,75mm ²
Powerfactor	> 0.91
CRI	> 80
MacAdam	< 6
Levensduur	40.000 uur L80B50
Sensor	Geïntegreerde PIR sensor 8-20 lux (30s/5 min)
Detectiebereik	5 meter

TOEPASSINGEN



Toilet



Gangen



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!