



LED STRIP 2835

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibele LED strip voorzien van krachtige 2835 LED's met een efficiency van 150lm/watt en een verlichtingshoek van 120°, geschikt voor binnen gebruik. De IP65 versie is tevens toepasbaar in vochtige ruimten. De achterzijde van de LED strip is voorzien van een 3M plakstrip, zodat deze eenvoudig in een aluminium profiel geplakt kan worden.

De LED strip is leverbaar in 3 kleuren, nl. 2700K, 3000K en 4000K, wordt geleverd op rollen van 5 meter en is eenvoudig in te korten.



OPTIES


- » IP65
- » CRI90
- » Tunable white

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Netspanning	24V DC
CRI	> 80
MacAdam	< 5
Levensduur	50.000 uur L80B50

Type	Art.nr.	Watt/m	LED's/m	Lumen/m	Inkortbaar	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
LED strip 24V-2700K IP20	3072100	3,8W	64	540 lm	Per 125 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-3000K IP20	3072110	3,8W	64	570 lm	Per 125 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-4000K IP20	3072120	3,8W	64	590 lm	Per 125 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-2700K IP20	3072130	7,7W	128	1060 lm	Per 62,5 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-3000K IP20	3072140	7,7W	128	1120 lm	Per 62,5 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-4000K IP20	3072150	7,7W	128	1160 lm	Per 62,5 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-2700K IP20	3072160	9,6W	160	1340 lm	Per 50 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-3000K IP20	3072170	9,6W	160	1410 lm	Per 50 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-4000K IP20	3072180	9,6W	160	1440 lm	Per 50 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-2700K IP20	3072190	14,4W	240	1950 lm	Per 33,3 mm	5000 mm	10 mm	1.1 mm
LED strip 24V-3000K IP20	3072200	14,4W	240	2080 lm	Per 33,3 mm	5000 mm	10 mm	1.1 mm
LED strip 24V-4000K IP20	3072210	14,4W	240	2150 lm	Per 33,3 mm	5000 mm	10 mm	1.1 mm


Type	Art.nr.	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
Profiel LED strip alu 17x9x2000mm + cover opaal inb	3075000	2000 mm	17,1 mm	8,8 mm
Profiel LED strip alu 17x15x2000mm + cover opaal inb	3075010	2000 mm	17,1 mm	15 mm
Profiel LED strip alu 17x9x2000mm + cover opaal opb	3075020	2000 mm	17 mm	9 mm
Profiel LED strip alu 17x15x2000mm + cover opaal opb	3075030	2000 mm	17,1 mm	15 mm
Hoekprofiel LED strip alu 16x16x2000mm + cover opaal opb	3075040	2000 mm	16 mm	16 mm
Hoekprofiel LED strip alu 18.4x18.4x2000mm + cover opaal opb	3075050	2000 mm	18,4 mm	18,4 mm
Profiel LED strip alu 23.5x10.8x2000mm + cover opaal opb	3075060	2000 mm	23,5 mm	10,8 mm




3075000




3075010




3075020




3075030



3075040



3075050



3075060

Type	Art.nr.
Eindkap set tbv profiel alu 17x9mm opb	3076020
Eindkap set tbv profiel alu 17x15mm opb	3076030
Eindkap set tbv hoekprofiel alu 16x16mm opb	3076040
Eindkap set tbv hoekprofiel alu 18.4x18.4mm opb	3076050
Eindkap set tbv profiel alu 23.5x10.8mm opb	3076060



Type	Art.nr.
Bevestigingsbeugel tbv profiel alu 17x9mm opb	3077000
Bevestigingsbeugel tbv profiel alu 17x15mm opb	3077010
Bevestigingsbeugel tbv hoekprofiel alu 16x16mm opb	3077020
Bevestigingsbeugel tbv hoekprofiel alu 18.4x18.4mm opb	3077030
Bevestigingsbeugel tbv profiel alu 23.5x10.8mm opb	3077040



Kijk voor de drivers en controllers op pagina 141 en 143.

TOEPASSINGEN



Retail



Woningbouw



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!

LED STRIP 2110

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibele LED strip voorzien van 2110 LED's met een verlichtingshoek van 120°, geschikt voor binnen gebruik. De IP65 versie is tevens toepasbaar in vochtige ruimten. De achterzijde van de LED strip is voorzien van een 3M plakstrip, zodat deze eenvoudig in een aluminium profiel geplakt kan worden.

De LED strip is leverbaar in 2 kleuren, nl. 2800K en 4000K, wordt geleverd op rollen van 5 meter en is eenvoudig in te korten.



OPTIES

- » IP65
- » 12V



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	24V DC
CRI	> 90
MacAdam	< 5
Levensduur	50.000 uur L80B50

Type	Art.nr.	Watt/m	LED's/m	Lumen/m	Inkortbaar	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
LED strip 24V-2800K CRI90 IP20	3072340	19,2W	320	540 lm	Per 25 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-4000K CRI90 IP20	3072350	19,2W	320	570 lm	Per 25 mm	5000 mm	8 mm	1.1 mm
LED strip 24V-2800K CRI90 IP20	3072360	24W	640	590 lm	Per 12,5 mm	3000 mm	10 mm	1.1 mm
LED strip 24V-4000K CRI90 IP20	3072370	24W	640	1060 lm	Per 12,5 mm	3000 mm	10 mm	1.1 mm

Type	Art.nr.
LED driver MeanWell PLC-30 24V	3067140
LED driver MeanWell PLC-45 24V	3067150
LED driver MeanWell PLC-60 24V	3067160
LED driver MeanWell PLC-100 24V	3067170



Type	Art.nr.
LED driver MeanWell ELG-150 24V	3067350
LED driver MeanWell ELG-200 24V	3067360
LED driver MeanWell ELG-240 24V	3067370




Type	Art.nr.
LED driver MeanWell HLG-240H 24V (A) IP67	3067510
LED driver MeanWell HLG-320H 24V (A) IP67	3067520
LED driver MeanWell HLG-480H 24V (A) IP67	3067530
LED driver MeanWell HLG-600H 24V (A) IP67	3067500



Type	Art.nr.
LED driver MeanWell PWM-40 24V 0-10V	3069040
LED driver MeanWell PWM-60 24V 0-10V	3069050
LED driver MeanWell PWM-60 24V DALI	3069055
LED driver MeanWell PWM-90 24V 0-10V	3069060
LED driver MeanWell PWM-90 24V DALI	3069065
LED driver MeanWell PWM-120 24V 0-10V	3069070
LED driver MeanWell PWM-120 24V DALI	3069075



Type	Art.nr.
LED driver MeanWell APV-8 24V	3069200
LED driver MeanWell APV-12 24V	3069210
LED driver MeanWell APV-16 24V	3069220
LED driver MeanWell APV-25 24V	3069230
LED driver MeanWell APV-35 24V	3069240



Type	Art.nr.
LED driver SCPower 24V-60W KVF-24060-TDHL Triac	3074100
LED driver SCPower 24V-80W KVF-24080-TDHL Triac	3074110
LED driver SCPower 24V-100W KVF-24100-TDHL Triac	3074120
LED driver SCPower 24V-150W KVF-24150-TDHL Triac	3074130



Kijk voor de profielen en controllers op pagina 139 en 143.

TOEPASSINGEN



Retail



Woningbouw

Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!





LED STRIP RGB(W)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Flexibele LED strip RGB(W) voorzien van 5050 LED's met een verlichtingshoek van 120°, geschikt voor binnen gebruik. De IP65 versie is tevens toepasbaar in vochtige ruimten. De achterzijde van de LED strip is voorzien van een 3M plakstrip, zodat deze eenvoudig in een aluminium profiel geplakt kan worden.

De LED strip is, middels een controller, in vrijwel alle kleuren instelbaar, wordt geleverd op rollen van 5 meter en is eenvoudig in te korten.



OPTIES

- » IP65
- » 12V



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	24V DC
CRI	80
MacAdam	5
Levensduur	50.000 uur L80B50

Type	Art.nr.	Watt/m	LED's/m	Lumen/m	Inkortbaar	Lengte (L)	Breedte (B)	Hoogte (H)
LED strip 24V-RGB CRI80 IP20	3071070	14,4W	60	500 lm	Per 100 mm	5000 mm	10 mm	2 mm
LED strip 24V-RGBWW CRI80 IP20	3072420	19,2W	60	850 lm	Per 100 mm	5000 mm	10 mm	2 mm
LED strip 24V-RGBNW CRI80 IP20	3072430	19,2W	60	880 lm	Per 100 mm	5000 mm	10 mm	2 mm

Type	Art.nr.
RGB controller + afstandsbediening	3130160
RGBW controller + afstandsbediening	3130100
Wifi controller RGB(W)	3065580



Type	Art.nr.
Touch panel 2-kanaals wandcontroller	3130170
Touch panel RGB controller 12/24V DC	3130140



Type	Art.nr.
Afstandsbediening 4-zone	3130200
LED controller koud & warmwit draadloos 24/24Vdc max. 6A/kan	3130300
LED dimcontroller draadloos 24/24Vdc max. 6A/kanaal (x2)	3130310



Kijk voor de profielen en drivers op pagina 139 en 141.

TOEPASSINGEN



Retail



Woningbouw



Dit product direct bestellen? Scan de QR-code!